

NELLA CONFEZIONE DEL PROIETTORE PULCE

- N.1 connettore per proiettore completi di cavi e guaina
- N.1 proiettore completo di cavi
- N.1 resistenza
- N.2 guaine termorestringenti misura 1,6 e 4,8mm

COLORAZIONE FILI E CORRISPONDENZA

- rosa = positivo led IR
- bianco = negativo led IR
- giallo = positivo led flash di sparo
- verde = negativo led flash di sparo

MONTAGGIO CON CAVI ESTERNI ALLA CANNA DEL FUCILE

Far passare i cavi del proiettore da uno dei fori laterali di quest'ultimo
Saldare uno dei poli della resistenza al filo rosa del proiettore e l'altro polo al filo rosa del connettore del proiettore. Saldare i colori bianco, giallo e verde ai corrispondenti colori del connettore. Utilizzare la guaina da 1,6 per isolare le singole connessioni e la guaina più grande 4,8mm per raggruppare ed isolare il fascio di cavi.

MONTAGGIO CON CAVI INTERNI ALLA CANNA DEL FUCILE

Forare la canna del fucile nel punto dove si vuole che escano i cavi di connessione (allungare i cavi con cavi di uguale sezione e colore nel caso sia necessario). Avvitare il proiettore sul vivo di volata facendo passare i cavi internamente alla canna. Far uscire i cavi del proiettore dal foro della canna ed effettuare le saldature come indicato nel capitolo precedente.

AVVERTENZE

Il proiettore Pulce è un proiettore ad elevata intensità luminosa sarà necessario utilizzarlo e montarlo come indicato dalla Red Ray . E' vietata la manomissione del proiettore.

